



Altissime prestazioni

## VP2 Xtreme

- Consigliato per l'uso nei trackdays
- Prestazioni eccezionali sull'asciutto grazie alla mescola performante
- Raggiunge molto rapidamente la temperatura di esercizio
- Stabile in fase di frenata

### VP2 Xtreme

### Specifiche

Codice	Dimensione	Indice di carico/velocità	Cercione racc. (pollici)	Cerchione alt. (poll.) min/max	Larghezza complessiva mm/(pollici)	Diametro complessivo mm/(pollici)	Profondità battistrada	Giri per km/miglia
<b>VP2 Xtreme AV61 Anteriore</b>								
4926117	120/70ZR17	(58W)	MT3.50	3.50 - 3.75	118 / 4.6	600 / 23.6	3.8	552 / 883.0

<b>VP2 Xtreme AV62 Posteriore</b>								
4926717	180/55ZR17	(73W)	MT5.50	5.50 - 6.00	181 / 7.1	630 / 24.8	4.6	526 / 841.0
4929217	190/55ZR17	(75W)	MT6.00	5.50 - 6.00	190 / 7.5	642 / 25.3	4.6	516 / 825.2

Alte prestazioni

## Pro-Xtreme Rain



- Le scolpiture del battistrada si estendono fino alla spalla, in modo da espellere l'acqua anche quando la moto è molto inclinata
- Mescola appositamente concepita per offrire un'eccellente aderenza sul bagnato
- Concepito in particolare per l'uso su pista
- Utilizzabile su strada per Supermoto

### Pro-Xtreme Rain

### Specifiche

Codice	Dimensione	Indice di carico/velocità	Cercione racc. (pollici)	Cerchione alt. (poll.) min/max	Larghezza complessiva mm/(pollici)	Diametro complessivo mm/(pollici)	Profondità battistrada	Giri per km/miglia
<b>Pro-Xtreme Rain AV49-SP Anteriore</b>								
4206113	120/70R17	58H	MT3.50	3.50 - 3.75	116 / 4.6	603 / 23.7	5.2	551 / 881.6

<b>Pro-Xtreme Rain AV50-SP Posteriore</b>								
4205613	160/60R17	69H	MT4.50	4.25 - 5.00	166 / 6.5	625 / 24.6	4.9	536 / 857.6
4206713	180/55R17	73H	MT5.50	5.50 - 5.50	191 / 7.5	624 / 24.6	4.7	539 / 862.4