

Adventure Sport

# Distanzia

- Appositamente progettato per un'ampia gamma di moto dual-sport
- Eccezionale durata Scolpitura del battistrada originale e robusta
- Mescola in grado di fornire un'ottima aderenza sia sull'asciutto sia sul bagnato
- Disponibile in varie misure e categorie di velocità per soddisfare un'ampia gamma di esigenze
- Mescola speciale nelle varianti per supermoto

Adventure Sport

# Gripster

- Pneumatici da strada e fuoristrada robusti e affidabili
- Disegno caratteristico ottimizzato a computer, disegno del battistrada a punta di freccia
- Ideali per l'uso su pavé e sterrati
- Particolarmente indicati per moto da trail di classe media

Distanzia		Specifiche						
Codice	Dimensione	Indice di carico/velocità	Cerchione racc. (pollici)	Cerchione alt. (poll.) min/max	Larghezza complessiva mm/ (pollici)	Diametro complessivo mm/ (pollici)	Profondità battistrada	Giri per km/miglia

Distanzia AM43 (H/V) Anteriore								
2968112	90/90-21	54H	2.15	1.85 - 2.50	92 / 3.6	706 / 27.8	5.2	468 / 748.8
2079012	100/90-19	57H	MT2.5	2.15 - 2.75	105 / 4.1	666 / 26.2	5.2	497 / 795.2
4077812	110/80R19	59H	MT2.5	2.15 - 3.00	109 / 4.3	664 / 26.1	5.2	499 / 798.4
4967813	110/80R19	59V	MT2.5	2.50 - 3.00	109 / 4.3	664 / 26.1	5.2	499 / 798.4
4966112	120/70R17•	58H	MT3.50	3.50 - 3.75	121 / 4.8	603 / 23.7	5.2	553 / 884.8

Distanzia AM44 (H/V) Posteriore								
4075912	130/80R17	65H	MT3.00	3.00 - 3.50	133 / 5.2	643 / 25.3	8.0	517 / 827.2
4079212	140/80R17	69H	MT3.50	3.50 - 3.75	144 / 5.7	652 / 25.7	8.0	510 / 816.0
4075112	150/70R17	69H	MT3.50	4.00 - 4.50	153 / 6.0	640 / 25.2	8.0	520 / 832.0
4975113	150/70R17	69V	MT3.50	3.50 - 4.00	153 / 6.0	640 / 25.2	8.0	520 / 832.0
4977712	150/60R17•	66H	MT4.00	4.00 - 4.50	148 / 5.8	614 / 24.2	8.0	539 / 862.4
4975612	160/60R17•	69H	MT4.50	4.25 - 5.00	160 / 6.3	623 / 24.5	8.0	532 / 851.2

• Super Moto.

Distanzia AM43 (S/T) Anteriore								
2969411	3.00-21	51S	1.85	1.60 - 2.15	91 / 3.6	704 / 27.7	5.6	469 / 750.4
2968011	80/90-21	48S	1.85	1.60 - 2.15	84 / 3.3	693 / 27.3	5.6	476 / 761.6
2968114	90/90-21	54T	2.15	1.85 - 2.50	92 / 3.6	706 / 27.8	5.1	468 / 748.8

Distanzia AM43 (S/T) Posteriore								
2976811	4.00-18	64S	MT2.50	2.15 - 2.75	120 / 4.7	675 / 26.6	10.5	496 / 793.6
2976911	4.10-18	60S	MT2.50	2.15 - 2.75	115 / 4.5	650 / 25.6	10.5	515 / 824.0
2975811	4.60-18	63S	MT2.75	2.15 - 3.00	122 / 4.8	667 / 26.3	10.5	505 / 808.0
2979411	110/80-18	58S	MT2.50	2.15 - 3.00	115 / 4.5	643 / 25.3	10.5	517 / 827.2
2979511	120/80-18	62S	MT2.75	2.50 - 3.00	125 / 4.9	666 / 26.2	10.5	497 / 795.2
2978611	120/90-17	64S	MT2.75	2.50 - 3.00	131 / 5.2	650 / 25.6	10.5	512 / 819.2
2975914	130/80-17	65T	MT3.00	2.50 - 3.50	138 / 5.4	654 / 25.7	10.5	512 / 819.2

Gripster		Specifiche						
Codice	Dimensione	Indice di carico/velocità	Cerchione racc. (pollici)	Cerchione alt. (poll.) min/max	Larghezza complessiva mm/ (pollici)	Diametro complessivo mm/ (pollici)	Profondità battistrada	Giri per km/miglia

Gripster AM24 Anteriore								
2638104	90/90-21	54T	MT2.15	1.85 - 2.50	91 / 3.6	707 / 27.8	6.1	471 / 753.6

Gripster AM24 Posteriore								
2635904	130/80-17	65T	3.00	2.50 - 3.50	137 / 5.4	662 / 26.1	10.2	508 / 812.8



Distanzia

Gripster