

Impiego generico

Avanza AV9, AV4 & Supervan

Pneumatici per i moderni furgoni ad alte prestazioni

- Lunga durata
- Fianchi robusti contro danni accidentali
- Eccellente rapporto qualità-prezzo
- Rinforzato per sopportare carichi pesanti
- Eccellente tenuta sul bagnato
- Disponibile con indice di velocità fino a 190 km/h



AV9

AV4

Supervan

Avanza AV9 specifiche

Misura	Indice di carico e velocità	Ric cerchione	Larghezza sezione (mm)	Diametro complessivo (mm)	Raggio sotto carico statico (mm)	Misura del cerchione (pollici)
65						
205/65R15 C	102/100T	6.0	209	647	297	5.5 - 6.5
215/65R15 C	104/102T	6.5	221	661	303	6.0 - 7.0
195/65R16 C	104/102R	6.0	201	660	305	5.5 - 6.0
205/65R16 C	107/105R	6.0	209	672	309	5.5 - 6.5
225/65R16 C	112/110R	6.5	228	698	320	6.0 - 7.0
235/65R16 C	115/113R	7.0	240	712	325	6.5 - 7.5
70						
195/70R15 C	104/102R (97T)	6.0	201	655	300	5.0 - 6.0
215/70R15 C	109/107R	6.5	221	683	311	5.5 - 7.0
225/70R15 C	112/110R (115N)	6.5	228	697	317	6.0 - 7.0
75						
175/75R16 C	101/99R (104N)	5.0	177	668	308	4.5 - 5.5
185/75R16 C	104/102R	5.0	184	684	314	5.0 - 6.0
195/75R16 C	107/105R	5.5	196	698	320	5.0 - 6.0
205/75R16 C	113/111R	5.5	203	714	326	5.5 - 6.5
215/75R16 C	116/114R	6.0	216	728	332	6.5 - 7.0
225/75R16 C	121/120R	6.0	223	744	338	6.0 - 7.0

XL - Extra load o Rinforzato

AV4 specifiche

Misura	Indice di carico e velocità	Ric cerchione	Larghezza sezione (mm)	Diametro complessivo (mm)	Raggio sotto carico statico (mm)	Misura del cerchione (pollici)
82						
185R14 C	102P	5.5	188	650	296	5.0 - 6.0
195R14 C	106N	5.5	198	666	302	5.0 - 6.0
185R15 C	103P	5.5	188	674	308	5.0 - 6.0

Supervan specifiche

Misura	Indice di carico e velocità	Ric cerchione	Larghezza sezione (mm)	Diametro complessivo (mm)	Raggio sotto carico statico (mm)	Misura del cerchione (pollici)
82						
175R13 C	94/92N	5.0	178	608	276	4.5 - 5.5

