



Prestazioni - Invernale
Impiego generico

Ranger Ice

Ranger Ice specifiche

Misura	Indice di carico e velocità	Ric cerchione	Larghezza sezione (mm)	Diametro complessivo (mm)	Raggio sotto carico statico (mm)	Misura del cerchione (pollici)
50						
255/50R19 XL	107V	8.0	265	739	338	7.0 - 9.0
55						
235/55R17	99H	7.5	245	690	317	6.5 - 8.5
255/55R18 XL	109V	8.0	265	737	338	7.0 - 9.0
60						
235/60R18* XL	107H	7.0	240	739	338	6.5 - 8.5
65						
215/65R16	98H	6.5	221	686	312	6.0 - 7.5
235/65R17 XL	108H	7.0	240	738	335	6.5 - 8.5
265/65R17	112H	8.0	272	776	350	7.5 - 9.5
70						
205/70R15	96T	6.0	209	669	303	5.0 - 7.0
215/70R16	100T	6.5	221	708	321	5.5 - 7.0

XL - Extra load o Rinforzato
* - Disponibilità limitata

Pneumatico invernale 4x4

- Eccellente trazione in condizioni di neve profonda, ghiaccio, fango e fondo bagnato
- Forte resistenza all'aquaplaning in condizioni di pioggia persistente
- Ottima maneggevolezza
- Buona tenuta di strada sull'asciutto e sul bagnato
- Alcune misure hanno una velocità nominale di 210 km/h adatta ai moderni 4x4 ad alte prestazioni
- Contrassegnato dal simbolo "Severe Snow Conditions" (adatto in caso di violente nevicate)

