

## Impiego generico

# ZT5\*

### Design moderno per l'uso quotidiano

- Maggiore resistenza all'aquaplaning grazie a tre ampie scanalature radiali e spalle interne
- Migliore controllo del rumore grazie alla tecnologia sequenziale a passo di Avon
- Conforme alle più recenti normative europee sul rumore
- Silenziosità di marcia
- Ampia gamma di modelli per vetture familiari
- Buona risposta dello sterzo

\* Disponibili a partire da aprile 2010.

ZT5			specifiche			
Misura	Indice di carico e velocità	Ric cerchione	Larghezza sezione (mm)	Diametro complessivo (mm)	Raggio sotto carico statico (mm)	Misura del cerchione (pollici)
<b>60</b>						
165/60R14	75T	5.0	170	576	255	4.5 - 6.0
185/60R14	82T	5.5	189	578	265	5.0 - 6.5
<b>65</b>						
155/65R13	73T	4.5	157	532	244	4.5 - 5.5
165/65R13	77T	5.0	170	544	248	4.5 - 6.0
175/65R13	80T	5.0	177	558	254	5.0 - 6.0
155/65R14	75T	4.5	157	558	254	4.5 - 5.5
165/65R14	79T	5.0	170	570	261	4.5 - 6.0
175/65R14	82T	5.0	177	584	267	5.0 - 6.0
175/65R14 XL	86T	5.0	177	584	267	5.0 - 6.0
185/65R14	86T	5.5	189	596	272	5.0 - 6.5
165/65R15	81T	5.0	170	595	274	4.5 - 6.0
175/65R15	84T	5.0	177	609	279	5.0 - 6.0
185/65R15	88T	5.5	189	621	284	5.0 - 6.5
195/65R15	91T	6.0	201	635	290	5.5 - 7.0
195/65R15 XL	95T	6.0	201	635	290	5.5 - 7.0
<b>70</b>						
155/70R13	75T	4.5	157	548	250	4.0 - 5.0
165/70R13	79T	5.0	170	562	255	4.0 - 5.5
175/70R13	82T	5.0	177	576	261	4.5 - 6.0
165/70R14	81T	5.0	170	588	268	4.0 - 5.5
165/70R14 XL	85T	5.0	170	588	268	4.0 - 5.5
175/70R14	84T	5.0	177	602	274	4.5 - 6.0
175/70R14 XL	88T	5.0	177	602	274	4.5 - 6.0
185/70R14	88T	5.5	189	616	279	4.5 - 6.0

XL - Extra load o Rinforzato

